

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:		Handelbezeichnung:	
BMW		S 1000 RR	
Typ:		Modelljahr ab:	ABS:
2R10 / 2R10r		2016	Ja
ABE / EG-Typgenehmigung:			
e1*168/2013*00012**			
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	6.00x17	2,50	2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:			
• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.			

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 13.02.2023



Ralph Viering

Korbach, 13.02.2023



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:		Handelbezeichnung:	
BMW		S 1000 RR	
Typ:		Modelljahr ab:	ABS:
2R10 / 2R10r		2016	Ja
ABE / EG-Typgenehmigung:			
e1*168/2013*00012**			
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	6.00x17	2,50	2,90
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen:			
• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.			

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:			< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:			Auflagen, Bemerkungen
Mögliche Kombinationen						
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	3	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End		x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 2		o-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 3		x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 4		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.
o-x) Reifen im Auslauf, Hinter- Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 13.02.2023



Ralph Viering

Korbach, 13.02.2023



Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach